

TESTERGEBNISSE

| MARKE | | Gigaset |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Modell | | S850 A GO |
| Preis in Euro¹ | | 100 |
| Anrufbeantworter/Variante ohne Anrufbeantworter | | ⊕/- |
| AUSSTATTUNG | | |
| GRUND-, KOMFORT- UND SONDERFUNKTIONEN | | |
| Art des Anschlusses/Rufnummernanzeige | | analog und Internet/⊕ |
| Display: max. Ziffern für Rufnummer | | 32 |
| Anzahl Ruföne Mobilteil/Basis | | 22/ |
| Paging (Mobilteil suchen)/Tastensperre | | ⊕/⊕ |
| Beleuchtung Display/Tastatur | | ⊕/⊕ |
| Freisprechen am Mobilteil/Babyphone/Headset-Anschl. | | ⊕/⊕/⊕ |
| Bluetooth-Kopplung mit Headset/PC/Handy | | ⊕/⊕/⊕ |
| Firmwareupdate möglich/Outlook-Sync. mit PC | | ⊕/⊕ |
| CAT-iq (vb) Gesamtsystem | | - |
| DECT-Verschlüsselung/seniorengerecht/Outdoor-tauglich | | ⊕/⊕/⊕ |
| RUFNUMMERNMANAGEMENT | | |
| Anruferliste: Speicherplätze/optische Signalisierung | | 60/⊕ |
| Speicherplätze Telefonbuch/Rufnummern pro Kontakt | | 500/3 |
| Telefonbuch: Name, Vorname separat/Zeichen pro Name | | ⊕/16 |
| VIP-Tonruf/Picture-CLIP | | ⊕/⊕ |
| STROMVERSORGUNG & STRALUNG | | |
| Akku-Typ/Standard-Akkus | | NiMH/⊕ |
| Ladestation separat von Basisstation | | ⊕ |
| Stromaufnahme Gesamtsystem (Mix) (Watt) | | 2,8 |
| Strahlungsreduktion: Voll-Eco-Mode/Eco-Mode | | ⊕/⊕ |
| Sendeleistung der Basis manuell drosselbar | | ⊕ |
| dynamische Sendeleistung des Mobilteils | | ⊕ |
| MULTIMEDIA- UND MESSAGINGFUNKTIONEN | | |
| Display: Diagonale (Zoll/cm) / Auflösung (Pixel) / Anzahl Farben | | 1,8 (4,6 cm) / 128 x 160 / 65536 |
| SMS/Texteingabehilfe | | ⊕/⊕ |
| E-Mail-Client/RSS-Feeds | | ⊕/⊕ |
| ANRUFBEANTWORTER | | |
| Datenerhalt bei Stromausfall/Fernabfrage | | ⊕/⊕ |
| Tastatur/Display an Basis | | ⊕/⊕ |
| Länge Ansage/Aufnahme Nachrichten | | 2:50/55:00 |
| MESSWERTE | | |
| AUSDAUER | | |
| Betriebszeit Standby/...mit Voll-Eco-Mode (T:hh:mm)/(T: hh:mm) | | 13T 9:25:00/6T 6:00:00 |
| Betriebszeit Gespräch (hh:mm) | | 12:16:00 |
| KLANG MOBILTEIL AM OHR | | |
| TMOS Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) Pkt/Pkt | | 3,1/4,1 (3,4/4,2) |
| Frequenzgang Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) Pkt/Pkt | | 8/9 (7/10) |
| Receiving Loudness Rating/Sending Loudness Rating (HD) dB/dB | | -0,4/0,8 (1,8/9,0) |
| Overall Delay Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) ms/ms | | 50,0/40,0 (79,0/73,0) |
| Idle channel noise Empfangen/Senden (HD) dBPa(A)/dBm0(P) | | -62,7/-68,0 (-63,2/-69,8) |
| 3QUEST - Hintergrundgeräusch Büro Senderichtung (HD) Pkt | | 3,9 (4,5) |
| TCLw (nur HD) dB | | 64,3 |
| KLANG MOBILTEIL FREISPRECHMODUS | | |
| TMOS Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) Pkt/Pkt | | 2,1/3,0 (2,4/3,8) |
| Frequenzgang Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) Pkt/Pkt | | 7/9 (7/9) |
| Receiving Loudness Rating/Sending Loudness Rating (HD) dB/dB | | 11,2/-1,1 (9,7/9,5) |
| Overall Delay Empfangsrichtung/Senderichtung (HD) ms/ms | | 52,0/65,0 (103,0/83,0) |
| Aktivierungsschwelle in Senderichtung (HD) dB | | 68 (69) |
| 3QUEST - Hintergrundgeräusch Büro Senderichtung (HD) Pkt | | 3,6 (4,1) |
| TCLw (nur HD) dB | | 60,0 |
| TESTERGEBNISSE | | |
| AUSDAUER | max. 50 | gut (38) |
| Betriebszeit Standby/Gespräch | 25/25 | 25/13 |
| AUSSTATTUNG | max. 175 | sehr gut (158) |
| Grundfunktionen | 55 | 54 |
| Komfortfunktionen | 50 | 49 |
| Rufnummernmanagement | 35 | 32 |
| Stromversorgung & Strahlung | 20 | 14 |
| Multimedia und Messaging | 10 | 8 |
| Sonderfunktionen | 5 | 1 |
| HANDHABUNG | max. 175 | gut (143) |
| Menüführung/Tastatur | 70/20 | 61/15 |
| Display/Handlichkeit | 25/25 | 15/24 |
| Verarbeitungsqualität/Bedienungsanleitung | 20/10 | 18/7 |
| Abmessungen & Gewicht | 5 | 3 |
| KLANG (MITTELWERT NARROWBAND/HD) | max. 100 | sehr gut (85) |
| Labor Mobilteil am Kopf Empfangen/Senden (HD) | 40/30 | 31/24 (35/30) |
| Labor Mobilteil Freisprechen Empfangen/Senden (HD) | 15/15 | 9/11 (15/14) |
| connect URTEIL | max. 500 | 424 gut |

¹Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.