

connect - Ladenetztest 2023  
Ergebnisse Charge Point Operators (CPO) - Schweiz

Anbieter	Fastned	Ionity	GoFast	Move	Agrola	
Web	fastnedcharging.com/de	ionity.eu/de	www.gofast.swiss	www.move.ch	www.agrola.ch/de	
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	16	66	295	145	50	
<b>VOR DEM LADEVORGANG</b>						
Beschilderung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenh.	↓ / ↑ / ↑ / ↑	↗ / ↑ / ↓ / ↑	→ / ↗ / ↗ / →	→ / ↓ / ↓ / →	↓ / ↗ / ↑ / ↓	
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑ / → / ↓	↑ / ↑ / ↓	↗ / → / ↘	↗ / → / ↓	→ / → / ↓	
Parkplatzbeschilderung / -markierung / gröÙe	↑ / ↑ / ↑	↗ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↑	→ / ↑ / ↗	↑ / → / →	
Service-Station / Überw.-Kamara / Sauberkeit / Mülleimer	↓ / ↓ / ↑ / ↑	↓ / ↓ / ↑ / ↑	↘ / ↘ / ↑ / ↑	↓ / ↓ / ↘ / ↘	↑ / → / ↑ / ↑	
<b>WÄHREND DES LADEVORGANGS</b>						
Platzierg. Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Displ.	↑ / ↑ / ↑	↗ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↘ / → / ↑	→ / ↗ / ↑	
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmemission	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↗	↑ / → / ↑	→ / ↑ / →	
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↓ / ↑ / ↑	↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	
Preistransparenz	befriedigend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↓ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓	→ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓	↓ / ↓ / ↓	
<b>NACH DEM LADEVORGANG</b>						
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↑	↗ / ↑ / ↗ / ↗	
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+ / + / + / +	+ / + / - / +	+ / + / - / teilw.	+ / + / - / -	+ / teilw. / teilw. / -	
Plug & Charge / Autocharge	- / +	+ / -	- / -	- / -	- / -	
<b>TESTERGEBNISSE</b>						
VOR DEM LADEVORGANG	max. 350	280	275	235	183	192
WÄHREND DES LADEVORGANGS	max. 380	305	306	351	267	266
NACH DEM LADEVORGANG	max. 270	237	221	200	182	145
<b>connect</b>	<b>URTEIL</b>	822	802	786	632	603
	max. 500	gut	gut	gut	befriedigend	befriedigend

\* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen \*\* nur gemeinsame Angabe für AC/DC/HPC verfügbar Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft

# connect - Ladenetztest 2023

## Ergebnisse Charge Point Operators (CPO) - Österreich

Anbieter	Ionity	Smatrics EnBW	Da emobil	Shell Recharge	Kelag	EVN
<b>Web</b>	ionity.eu/de	smatrics.com/ ladenetz	www.da-emobil.com	shellrecharge.com/ de-de	www.kelag.at	www.evn.at/home/ e-mobilitat
Anzahl HPC-Ladepunkte (min. 150 kW)*	110	227	70	86	28	insgesamt 2450**
<b>VOR DEM LADEVORGANG</b>						
Beschilderung / Beleuchtung / Wetterschutz / Sitzgelegenh.	→ / ↗ / ↓ / ↗	↓ / → / ↓ / →	↘ / → / ↗ / ↘	↓ / ↑ / ↑ / →	↘ / ↘ / ↓ / ↓	↓ / → / ↓ / ↓
WC / Restaurant, Imbiss o. Verkauf(sautomat) / Gratis-WLAN	↑ / ↑ / ↓	↑ / ↗ / ↓	↘ / ↘ / ↓	↗ / ↗ / ↘	↘ / → / ↓	↘ / ↘ / ↓
Parkplatzbeschilderung / -markierung / gröÙe	↓ / → / ↗	↗ / → / ↑	→ / ↘ / ↑	↑ / → / ↑	→ / → / ↑	→ / ↘ / ↗
Service-Station / Überw.-Kamara / Sauberkeit / Mülleimer	↑ / ↓ / ↗ / ↑	↗ / ↘ / ↗ / ↗	→ / → / ↑ / ↘	↑ / ↑ / ↑ / ↑	↘ / ↓ / ↑ / →	↘ / ↘ / ↑ / ↘
<b>WÄHREND DES LADEVORGANGS</b>						
Platzierg. Ladesäule / Kabelmanagement / Ablesbarkeit Displ.	↑ / ↑ / ↑	→ / ↗ / ↑	↗ / ↓ / ↑	↗ / ↑ / ↑	→ / ↑ / ↑	→ / ↓ / ↗
Identifikation Ladesäule / Funktionalität / Lärmemission	↑ / ↗ / ↗	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↗ / ↑	↘ / ↘ / ↑	↑ / ↗ / ↑	↗ / ↗ / ↑
Anzeige: akt. Ladeleistung / geladene kWh / geladene Zeit	↑ / ↑ / ↑	→ / → / →	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑	↑ / ↑ / ↑
Preistransparenz	sehr gut	sehr gut	sehr gut	befriedigend	befriedigend	sehr gut
Barrierefreies Laden: Maße Parkpl. / Ladesäule / Hindernisse	↘ / ↓ / ↑	↓ / ↓ / →	→ / ↓ / ↗	↓ / ↓ / ↗	↓ / ↓ / ↑	↓ / ↓ / ↗
<b>NACH DEM LADEVORGANG</b>						
Hotline: Nr. auf Ladesäule / Kosten / Sprachen / Qualität	↗ / ↑ / ↑ / ↑	↑ / ↓ / ↗ / ↑	→ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / ↗	→ / ↑ / ↗ / ↑	↑ / ↑ / ↗ / →
Bezahlg.: RFID / QR / Kreditk.o. EC-Lesegerät / Apple, Google Pay	+ / + / - / +	+ / + / - / -	+ / + / - / -	+ / teilw. / + / +	+ / + / - / -	+ / + / - / -
Plug & Charge / Autocharge	+ / -	- / +	+ / -	- / -	- / -	- / -
<b>TESTERGEBNISSE</b>						
<b>VOR DEM LADEVORGANG</b> max. 350	233	204	197	287	199	159
<b>WÄHREND DES LADEVORGANGS</b> max. 380	316	283	287	207	286	267
<b>NACH DEM LADEVORGANG</b> max. 270	215	204	206	178	179	167
<b>connect</b> URTEIL max. 500	764 gut	691 befriedigend	690 befriedigend	672 befriedigend	664 befriedigend	593 ausreichend

\* gemäß Angaben der EMPs und eigener Recherchen \*\* nur gemeinsame Angabe für AC/DC/HPC verfügbar Erklärung Symbole: ↑ = sehr gut; ↗ = gut; → = befriedigend; ↘ = ausreichend; ↓ = mangelhaft

